

<b>FICHA TECNICA PUERTAS POSTFORMADAS</b>			HOJA 1 DE 3
			CODIGO:
FECHA DE EMISION:	FECHA ULTIMA REVISION:	REVISION N°:	FILE CP:

### 1. DESCRIPCION DE PRODUCTO:

Las puertas postformadas Precisa son elementos usados como parte integral del diseño y construcción de muebles, para la oficina y el hogar; que a la vez proporcionan un excelente acabado con exclusivos colores de laminado decorativo de alta presión.

### 2. COMPOSICION E INFORMACION DE LOS MATERIALES:

Las puertas postformadas Precisa están compuestas por:

2.1. Base: El sustrato base para las puertas postformadas puede ser cualquiera de los siguientes materiales según la elección del cliente.

2.1.1. Aglomerado Estándar

2.1.2. Aglomerado resistente al agua

2.1.3. Contrachapado

2.1.4. MDF (Medium Density Fibreboard)

2.2. Superficie: Laminado decorativo de alta presión.

2.3. Respaldo: Laminado decorativo de alta presión.

2.4. Adhesivo: PVA, Polivinil acetato tipo GLX-3

2.5. Canto: Laminado decorativo

2.6. Burlete: PVC (opcional)

### 3. Tipos:

En las puertas postformadas ofrecemos variados perfiles, cantos y burletes que unidos con la extensa gama de colores en laminado, originan una gran variedad de alternativas para su diseño.

Tipos de perfiles para las puertas postformadas.

*PERFIL 00**PERFIL 90°**PERFIL 2 x 90°**PERFIL 180°**PERFIL ELIPSE AA*

#### 4. APLICACIONES:

Las puertas postformadas son elementos indicados para usar en fachada de muebles de oficinas, gabinetes para baño y cocina, bibliotecas, etc.

#### 5. VENTAJAS:

- 5.1. Variedad en colores
- 5.2. Variedad en diseño
- 5.3. Resistencia a la abrasión
- 5.4. Fácil de limpiar
- 5.5. Fácil instalación

<b>FICHA TECNICA PUERTAS POSTFORMADAS</b>			HOJA 3 DE 3
			CODIGO:
FECHA DE EMISION:	FECHA ULTIMA REVISION:	REVISION N°:	FILE CP:

**6. ESPECIFICACIONES TECNICAS:**

- 6.1. Tolerancias dimensionales:
- Espesor : +0.5-0.3mm
  - Radios : Hasta 8mm +/-10%
  - Mas de 10mm +/- 5%
  - Deformación : Max 2.0mm
  - Angularidad : 1.0mm/1000mm

6.2. Especificaciones del laminado:  
Alta Presión (Norma NEMA LD3)

**7. COMO CUIDARLAS:**

- 7.1. Limpiar con jabón y paño suave.
- 7.2. No esponga el producto, a contacto directo y permanente con el agua, puede absorberla y por ende se sopla el aglomerado.
- 7.3. Nunca utilice abrasivos ni detergentes fuertes.
- 7.4. No exponer a altas temperaturas.

